




DOLIX OUT QPAR51

round, silvergrey

De DOLIX OUT hoogspanningsplafondinbouwring is vervaardigd van aluminium en voorzien van een glasplaat ter bescherming tegen opspattend water. Met zijn beschermingsklasse IP44 kan hij buiten of in vochtige ruimten worden gebruikt. Dankzij de ingebouwde GU10-hoogspanningsfitting is de DOLIX OUT plafondinbouwring klaar voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1001167
Fitting	GU10
Lamp	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Brutogewicht	0.215 kg
IP-code	IP 65
Beschermingsklasse	II
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	50 W
Kleur	grijs
BIG WHITE pagina	713

Aanbevolen Lichtbron

1004972	LED QPAR51 , lichtbron GU10 2700K 36°
1005075	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, grijs
1005078	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led ar- matuur 6W 2200 2700K CRI90 36°